



## HUILE PLAN DE TRAVAIL BIOSOURCÉE

Spécialement conçue pour nourrir et protéger tout en préservant l'aspect brut et naturel des plans de travail en bois. Elle résiste à l'eau, aux taches et graisses alimentaires. Ultra lessivable, elle résiste aux produits ménagers. **Contient 82% d'ingrédients naturels, minéraux et biosourcés (non issus de l'agriculture biologique) dont 22% de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640.**

- Plan de travail en bois
- Toutes essences de bois

**1**

### PRÉPARATION

**ÉTAPE**

- Plan de travail en bois nu, propre, sec, sain et sans résidu de cires.
- **Sur plan de travail en bois brut** : poncer à l'aide d'un papier abrasif grain 120.
- **Sur plan de travail verni, ciré ou huilé** : poncer « à blanc » à l'aide d'un papier abrasif en 3 passages (grain 40, 60 puis 100). Décapage et décirage déconseillés.
- **Sur bois exotique ou anciennement ciré** : dégraisser avec de l'acétone après le ponçage.
- Dépoussiérer soigneusement. Si nécessaire, utiliser un produit de traitement du bois adapté.

**2**

### APPLICATION

**ÉTAPE**

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer en 3 couches fines au pinceau ou au spalter poils soie.
- Entre chaque couche : laisser sécher 2H.
- Poncer avec un abrasif grain 120 et dépoussiérer soigneusement avant d'appliquer la dernière couche.
- Veiller à ne pas dépasser 48H entre chaque couche.
- Vous pourrez remettre en service votre plan de travail 4H après la dernière couche, en prenant quelques précautions pendant 7 jours.

**3**

### ENTRETIEN

**ÉTAPE**

- Pour nettoyer quotidiennement votre plan de travail, utiliser un détergent neutre.
- Pour le rénover, poncer au papier abrasif grain 120, dépoussiérer soigneusement puis appliquer une fine couche d'huile 1 fois par an.



FABRIQUÉ EN FRANCE

 CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

<b>TYPE DE RÉSINE</b>	Huile en émulsion hautes performances
<b>DENSITÉ</b>	1,02
<b>CONSISTANCE</b>	Liquide fluide
<b>TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)</b>	Entre couches: 2H Remise en service : 4H Chantier complet : 1 journée
<b>RENDEMENT</b>	15 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>ASPECT</b>	Mat
<b>ÉTIQUETAGE SANITAIRE</b>	<p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>
<b>ÉCOLABEL</b>	

 PRÉCAUTIONS  
& CONSERVATION

- Application sur supports sains, propres et secs.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

 OUTILS  
& NETTOYAGE

## OUTILS



## NETTOYAGE DES OUTILS

