



HUILE MEUBLES ET BOISERIES BIOSOURCÉE

Spécialement conçue pour nourrir et protéger tout en préservant l'aspect brut et naturel des meubles et boiseries en intérieur. Elle résiste à l'eau, aux taches et aux produits ménagers. **Contient 82% d'ingrédients naturels, minéraux et biosourcés (non issus de l'agriculture biologique) dont 28% de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640.**

- Meubles et boiseries en intérieur
- Toutes essences de bois

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- Application sur bois nu, propre, sec, sain et sans résidu de cires.
- **Sur bois brut** : poncer à l'aide d'un papier abrasif grain 120.
- **Sur bois verni, ciré, huilé ou peint** : poncer « à blanc » à l'aide d'un papier abrasif en 3 passages (grain 40, 60 puis 100). Décapage et décirage déconseillés.
- **Sur bois exotiques ou anciennement cirés** : dégraisser avec de l'acétone après le ponçage.
- Dépoussiérer soigneusement. Si nécessaire, utiliser un produit de traitement du bois adapté.

ÉTAPE 2

APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avant l'application.
- Appliquer en 3 couches bien garnies au pinceau, au spalter poils soie ou au rouleau poils ras, dans le sens des fibres du bois.
- Entre les couches : laisser sécher 2H.
- Poncer avec un grain 120 et dépoussiérer soigneusement avant la dernière couche.
- Veiller à ne pas dépasser 48H entre chaque couche,
- Vous pourrez remettre en service votre support 24H après la dernière couche, en prenant quelques précautions pendant 7 jours.



ÉTAPE 3

ENTRETIEN

- Pour nettoyer quotidiennement votre meuble en bois, utiliser un détergent neutre.
- Pour le rénover, poncer au papier abrasif grain 120, dépoussiérer soigneusement puis appliquer une fine couche d'huile 1 fois par an.



FABRIQUÉ EN FRANCE
**CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES**

TYPE DE RÉSINE	Huile en émulsion hautes performances
DENSITÉ	1,02
CONSISTANCE	Liquide fluide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Entre couches : 2H Mise en service : 4H Chantier complet : 1 journée
RENDEMENT	15 m ² au litre par couche
ASPECT	Mat
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>
ÉCOLABEL	 <p>EU Ecolabel: FR/044/011</p>

**OUTILS
& NETTOYAGE
PRÉCAUTIONS
& CONSERVATION**

- Application sur supports sains, propres et secs.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

OUTILS

NETTOYAGE DES OUTILS
