



VERNIS MEUBLES ET BOISERIES BIOSOURCÉ

Spécialement conçu pour protéger efficacement et durablement les meubles et boiseries en intérieur, il assure une haute résistance aux contraintes du quotidien : rayures, chocs et taches. **Contient 81% d'ingrédients naturels, minéraux et biosourcés (non issus de l'agriculture biologique) dont 26% de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640.**

- Meubles et boiseries en intérieur
- Toutes essences de bois

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- Application sur bois nu, propre, sec, sain et sans résidu de cires.
- **Sur bois brut** : poncer à l'aide d'un papier abrasif grain 120.
- **Sur bois verni, ciré, huilé ou peint** : poncer « à blanc » à l'aide d'un papier abrasif en 3 passages (grain 40, 60 puis 100). Décapage et décirage déconseillés.
- **Sur bois exotiques ou anciennement cirés** : dégraisser avec de l'acétone après le ponçage.
- Dépoussiérer soigneusement. Si nécessaire, utiliser un produit de traitement du bois adapté.

ÉTAPE 2

APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avant l'application.
- Appliquer en 3 couches bien garnies au pinceau, au spalter poils soie ou au rouleau poils ras, dans le sens des fibres du bois.
- Entre les couches : laisser sécher 2H.
- Poncer avec un abrasif grain 120 et dépoussiérer soigneusement avant la dernière couche.
- Veiller à ne pas dépasser 48H entre chaque couche.
- Vous pourrez remettre en service votre support 24H après la dernière couche, en prenant quelques précautions pendant 7 jours.



FABRIQUÉ EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|--|
| TYPE DE RÉSINE | Résine polyuréthane en phase aqueuse |
| DENSITÉ | 1,03 |
| CONSISTANCE | Liquide |
| TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C) | Entre couches : 2H Remise en service: 24H Chantier complet : 1 journée |
| RENDEMENT | 12 m ² au litre par couche |
| ASPECT | Satiné, mat |
| ÉTIQUETAGE SANITAIRE | <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p> |
| ÉCOLABEL | <p>EU Ecolabel: FR/044/011</p> |

OUTILS
& NETTOYAGE
& CONSERVATION

- Applications sur bois nus, propres, secs.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

