



## HUILE ULTRA PROTECT BIOSOURCÉE

Nourrit, protège et embellit les mobiliers de jardin en bois.

L'Huile Ultra Protect Biosourcée contient 90% d'ingrédients naturels, minéraux et biosourcés (non issus de l'agriculture biologique), dont 25% de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640.

- Direct sur bois neufs, sans vieillissement préalable
- Toutes essences de bois
- Anti-grisaillement et hydrofuge, anti-taches
- Ne s'écaille pas

### PRÉPARATION

1

ÉTAPE

- **Bois exotiques neufs** : dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone.
- **Bois bruts anciens, tachés ou grisailés** : nettoyer avec le **Dégriseur Bois Syntilor**.
- **Anciennes finitions (peinture, vernis...)** : poncer aux grains 40, 60 puis 100 ou décaper au préalable à l'aide d'un **Décapant Syntilor**.
- Traiter si nécessaire avec un produit de traitement du bois adapté.

#### CONSEIL DU PROFESSIONNEL

A l'issue de la préparation, un léger égrenage (papier abrasif grain 100), sur toutes les surfaces, ouvrira les pores du bois et facilitera la pénétration du produit.

### APPLICATION

2

ÉTAPE

- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien agiter avant et pendant l'emploi.
- Appliquer une 1<sup>ère</sup> couche fine dans le sens des fibres du bois (bien imprégner les rainures, assemblages et extrémités).
- Laisser pénétrer 30 minutes.
- Appliquer une 2<sup>ème</sup> couche dès que le bois perd son aspect mouillé.
- Lisser au pinceau l'éventuel excédent de produit pour éviter les traces de coulures et de surbrillances.
- Attendre au moins 12H avant de remettre en service.

3

ÉTAPE

### ENTRETIEN

- Dès que la surface du bois s'éclaircit naturellement sous l'action des intempéries et des UV, appliquer directement l'**Huile Ultra Protect Biosourcée** aux endroits délavés.
- En cas d'entretien tardif, nettoyer au préalable avec le **Dégriseur Bois Syntilor**.



## HUILE ULTRA PROTECT BIOSOURCÉE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


DENSITÉ (à 20°C)	1,02 environ
CONSISTANCE	Liquide fluide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Entre couches : 30 minutes Complet : 12H
RENDEMENT	12 m <sup>2</sup> au litre par couche
ASPECT	Mat

### PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Ne pas teinter ou lasurer au préalable. Ne pas appliquer sur une autre huile.
- S'assurer au préalable que le bois est sec : 3 jours minimum de beau temps avant application et sans risque de pluie dans les 24H après application de la 2<sup>ème</sup> couche.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

### OUTILS & NETTOYAGE

#### OUTILS



#### NETTOYAGE DES OUTILS

